



per 1 / 02 / 2009

## TECHNISCHE GEGEVENS Dubbelstaafmatten 8/6/8\*

SPECIFICATIE:	Draaddikte horizontaal 2xø8mm. Draaddikte verticaal 1xø6mm. Maaswijdte H 50mm V 200mm. Lengte paneel 2506mm. Hoogte paneel zie tabel.
MATERIAAL:	B= Getrokken rondstaal 235 JRG blank/onbehandeld. V= Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. G= Elektrostatisch gepoedercoat volgens NEN-EN-ISO 5254 in RAL 6009 en RAL 9005.
LEVERING:	Volgens Privacon leveringsvoorwaarden.

	BLANK / VERZINKT / GECOAT								
	H 630 mm	830	1030	1230	1430	1630	1830	2030	2430
BLANK (B) in kg	13,40 kg	17,10	20,90	24,60	28,40	32,10	35,90	39,60	47,20
VERZINKT (V) in kg	14,29 kg	18,32	22,34	26,37	30,40	34,43	38,46	42,48	50,54
GECOAT (G) in kg	14,63 kg	18,81	22,95	27,10	31,23	35,39	39,54	43,70	51,97

### Standaard in 4 uitvoeringen uit voorraad leverbaar:

B= Blank/onbehandeld.  
V= Thermisch verzinkt.  
G= Gecoat in RAL 6009 en RAL 9005.

### Verpakking

B= Pakketten van 50 stuks.  
V= Pakketten van 25 stuks.  
G= Pakketten van 25 stuks.

\* Wijzigingen voorbehouden