



detail 180° scharnier

TECHNISCHE GEGEVENS MILA Ip*

Scharnier en:	180°; 4-dimensionaal regelbaar (zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren).
POOr TFraMe:	Kokerprofiel 40x40x2 mm in verstek.
PaalKaPPen:	Kunststof paalkappen (aluminium paalkappen zijn optioneel leverbaar).
POOr TVULLinG:	Dubbelstaafmat type 8/6/8 mm.
VLeUGeLh OOGTe:	Poorthoogte - 30 mm bodemvrijheid.
SLOTKaST:	Locinox slot met roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel.
SLOTVanGer:	regelbaar, aluminium.
OPSc hr OefBar e PUn Ten KaM:	Optioneel leverbaar.
GaaSa an SLUiTinG:	Optioneel leverbaar.
STaaFMaTaa n SLUiTinG:	Optioneel leverbaar.
OPPer VLaKTeBeha n DeLinG:	Thermisch verzinkt (iso norm en 1461). coating volgens n en 5254. De standaardkleuren zijn ral 5000 t/m ral 9023. Overige ral kleuren op aanvraag.

VERZINKT & GECOAT

Beschikbare hoogtes: 830 mm | 1030 mm | 1230 mm | 1430 mm | 1630 mm | 1830 mm | 2030 mm

Breedte poort:	Poortpalen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
1000 mm	60x60x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
1250 mm	60x60x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
1500 mm	80x80x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
2000 mm	100x100x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2
2500 mm	100x100x3	40x40x2	40x40x2	40x40x2	40x40x2

* Wijzigingen voorbehouden