

Styx Modeno

DRAAIPOORTEN



- **Elegant en eigentijds**

De Styx Modeno draaiport is een door V&T fencing ontwikkelde port met een geheel eigen karakter. De fijne verticaal ingelaste lamellen geven de port een elegant aanzien. De stalen lamellen van 40x10 mm zijn schuin in de koker geplaatst waardoor de port inkijken nauwelijks toelaat. Vanwege de unieke identiteit van de Styx Modeno kiezen zowel particulieren als bedrijven steeds vaker voor deze draaiport.

Met de Styx draaiporten komt V&T fencing tegemoet aan de eisen van de moderne gebruiker. Door de vulling van de porten blijft privacy optimaal gewaarborgd. Het robuuste kokerframe geeft de port een stevig en stijlvol aanzien. De Styx porten zijn voorzien van een RVS insteekslot dat beschikbaar is in handbediende of elektrische uitvoering. De regelbare 180° scharnieren maken het mogelijk om de port zeer nauwkeurig af te stellen.

Naast de diverse standaard uitvoeringen is het mogelijk om de Styx draaiporten op maat te leveren. Om doorkijk te voorkomen kunnen speciale L-lijnen worden bijgeleverd die op de portpaal en kopstijl kunnen worden gemonteerd.



FENCING
V&T

Styx Modeno

DRAAIPOORTEN



Matentabel

Enkele en dubbele draaiporten Styx Modeno zijn leverbaar in de standaard hoogten van 1500, 1800 en 2000 mm

Afmeting tussen de palen		1500 t/m 2000 mm hoog
Enkele poort	Dubbele poort	Scharnier- & Sluitpaal
1105	2190	80x80
1305	2590	80x80
1505	2990	100x100
1805	3590	100x100
2005	3990	120x120
2305	4590	120x120
2505	4990	150x150

Alle maten in mm.

Technische specificatie

- Gelast kader uit stalen kokerprofielen 60x50 mm
- Bodemvrijheid = 100 mm
- Vierkante poortpilaster zijn 900 mm verlengd
- Vulling van de poort: lamellen uit kokerprofiel 40x10 mm
- Sluiting met hybride slot met RVS valhaak, het slot wordt geleverd in combinatie met een slotvanger en een aluminium deurkruk
- Dubbele poorten en enkele poorten vanaf 1500 mm doorgang zijn standaard voorzien van een inwendige grondgrendel type Suby (dieptevergrendeling 120 mm)

Hang- en sluitwerk



Scharnier 180° opendraaiend,
4-Dimensionaal regelbaar.



Sluiting d.m.v. een Hybride slot



Slot voorzien van RVS valhaak en
klink

Kleurstellingen

Basis is: verzinkt NEN-EN-ISO 1461.

De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6005 dennengroen	RAL 6009 mosgroen	RAL 7016 antraciet	RAL 9005 zwart	RAL 9010 helder wit
-------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Uw dealer:

FENCING
V&T