



## TECHNISCHE GEGEVENS NIKA vds\*

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PORTALEN:               | Het geleideportaal en sluitportaal bestaan uit koker 80x80x3 mm op voetplaat. Het geleideportaal is voorzien van afgeschermd geleiderollen. Het sluitportaal is voorzien van een vangbek, boveninloop en een slotvanger.       |
| POORTVULLING:           | Tot en met H2000: spijlen $\varnothing$ 25 mm; HOH +/- 150 mm.<br>H2500: spijlen $\varnothing$ 30 mm; HOH +/- 150 mm.  |
| FUNDERING:              | Ter plaatste gestorte fundering of prefab fundering.   |
| SLOT:                   | Locinox slot; mechaniek in roestvrij staal.<br>Het slot wordt voorzien van een europrofiel-cilinder en 3 sleutels.   |
| WIELENSETS:             | Twee tandemstellen.  |
| GELEIDEWIEL:            | Zowel de voorzijde als de achterzijde van het C-profiel wordt voorzien van een geleidewiel waardoor de poort soepel in het sluitportaal of eindoploop schuift.   |
| EINDOLOOP:              | Standaard worden alle poorten uitgeleverd met een eindoploop.<br>Deze eindoploop bestaat uit een koker met vangbek die ter plaatse ingestort kan worden.   |
| OPPERVLAKTEBEHANDELING: | Thermisch verzinkt (iso norm EN1461).<br>Coating volgens NEN 5254.<br>De standaard RAL kleuren zijn RAL 5000 t/m RAL 9023 serie met uitzondering van RAL 5011, RAL 5022, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023. |

### VERZINKT & GECOAT

Beschikbare hoogtes: 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm

| Doorgang: | Onderkoker | Tussen- & zijkoker | Bovenligger |
|-----------|------------|--------------------|-------------|
| 3000 mm   | 60x60x2    | 60x60x2            | 60x60x2     |
| 4000 mm   | 60x60x2    | 60x60x2            | 60x60x2     |
| 5000 mm   | 80x60x3    | 60x60x2            | 60x60x2     |
| 6000 mm   | 80x60x3    | 60x60x2            | 80x60x3     |
| 7000 mm   | 120x80x3   | 60x60x2            | 80x60x3     |
| 8000 mm   | 120x80x3   | 60x60x2            | 80x60x3     |
| 9000 mm   | 120x80x3   | 60x60x2            | 80x60x3     |



Zeker en snel sluitbaar

Voor doorgang 3500, 4500, 5500, 6500, 7500 en 8500 gelden dezelfde maten als de opvolgende breedte maat.

| Doorgang: | Poortlengte (mm) | Doorgang: | Poortlengte (mm) |
|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 3000 mm   | 4200             | 6500 mm   | 8850             |
| 3500 mm   | 4825             | 7000 mm   | 9600             |
| 4000 mm   | 5450             | 7500 mm   | 10250            |
| 4500 mm   | 6000             | 8000 mm   | 10900            |
| 5000 mm   | 6800             | 8500 mm   | 11450            |
| 5500 mm   | 7450             | 9000 mm   | 12000            |
| 6000 mm   | 8100             | 9500 mm   | 12600            |

\* Wijzigingen voorbehouden

